

FRICKE

Maschinen Rolnicze

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Mragowo
Przemysłowa 6
11-700 Mragowo
Tel: +48 732 106 371
Fax:

John Deere C 441R [10145]

Baujahr: 2022

Datum: 06.07.2025

Bauart:

Presse

Kategorie:

Press-/Wickelkombination

336.000,00 PLN

zzgl. MwSt. 23% (413.280,00 PLN Brutto)



Ausstattungen

Anhängevorrichtung	oben
Ballengröße H	1,30
Ballenkammer	Fest
Ballenzahl (gepresste Ballen)	0
Baujahr	2022
Betriebsstunden:	8
Zustand	Neu

Beschreibung:

john-deere-c441r-2022-description-sturdy-34-inch-drive-chain-diamonds-heavy-series-6-m-m-tines-stainless-steel-scraper-5-tine-bars-with-ball-bearings-hydraulic-lifting-device-adjust

Beschreibung:

- john-deere-c441r-2022-description
- Robuste 3/4-Zoll-Antriebskette (Diamonds Heavy Serie)
- 6 mm Zinken, Abstreifer aus rostfreiem Stahl, 5 kugellagerte Zinkenbalken
- Hydraulische Hebevorrichtung, einstellbarer Tiefenbegrenzer, klappbare Messräder
- Hochleistungs-Fütterungssystem (HC) mit 3 Hardox™-Rotorzinken und Fallboden
- Ballendurchmesser: Einstellbar von 1,25 m bis 1,35 m
- 18 Rollen, davon 4 verstärkte Rollen mit doppelreihigen Kugellagern
- Robuste 1-1/4-Zoll-Ketten (Serie Diamonds Heavy)

able-depth-limiter-foldable-ga	• Automatische Kettenschmierung, einstellbare
uge-wheels-high-performance-	Ballendichte, hydraulische Heckklappenverriegelung
feeding-system-hc-with-3-hard	• Platz für 2 Netrolls
ox-rotor-tines-and-drop-floor-	• Geeignet für CoverEdge und Edge-to-Edge-
bale-diameter-adjustable-from	Netzumhüllung
-125m-to-135m-18-rollers-incl	• Doppelsatelliten für 40 U/min
uding-4-reinforced-ones-with-	• Sensoren zur Folienbrucherkennung
double-row-ball-bearings-robu	• 5050-valve-for-even-overlap-hydraulically-foldable-
st-1-14-inch-chains-diamonds-	film-holders-isobus-compatible
heavy-series-automatic-chain-l	• John Deere "Ballenpressen-Automation" für
ubrication-adjustable-bale-den	automatische Geschwindigkeitsregelung
sity-hydraulic-tailgate-locking-	• Nockenschaltkupplung zum Schutz des
space-for-2-netrolls-suitable-f	Antriebsstrangs
or-coverededge-and-edge-to-edg	• Verlängerte Schmierintervalle für reduzierten
e-net-wrapping-dual-satellites-	Wartungsaufwand
for-40-rpm-sensors-for-film-b	• tractor-power-minimum-110-hp-maxicut-hc-13-or-13
reak-detection-5050-valve-for-	0-hp-maxicut-hc-25-please-note-unless-explicitly-state
even-overlap-hydraulically-fol	d-in-the-offer-textvisible-extras-or-accessories-are-not
dable-film-holders-isobus-com	-included-in-the-offer-price-we-would-bepleased-to-
patible-john-deerebaler-autom	include-a-suitable-offer-for-them-upon-request
ation-for-automatic-speed-cont	
rol-cam-clutch-for-drivetrain-p	
rotection-extended-lubrication	
-intervals-for-reduced-mainten	
ance-effort-tractor-power-mini	
mum-110-hp-maxicut-hc-13-o	
r-130-hp-maxicut-hc-25-pleas	
e-note-unless-explicitly-stated-	
in-the-offer-textvisible-extras-	
or-accessories-are-not-include	
d-in-the-offer-price-we-would-	
bepleased-to-include-a-suitable	
-offer-for-them-upon-request-	
allinformation-provided-	
without-guarantee	
Hersteller	John Deere
Leistung PS	8
Mehrwertsteuer	zzgl.
Mehrwertsteuersatz	23
Preis	347900
Standort: Land	Polen
Währung	PLN
Zustand	Neumaschine.