

FRICKE

Maszyzny Rolnicze

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Mrągowo
Ul. Przemysłowa 6
11-700 Mrągowo
Tel.: +48 732 106 371
Fax:

John Deere C 441R [10145]

Año de fabricación: 2022

Fecha: 01.05.2025

Diseño:

Pulse

Categoría:

Combinación de prensado/envuelto

347.900,⁰⁰ PLN

más IVA 23% (427.917,⁰⁰ PLN Bruto)



Equipo

Estado

Descripción:

new

john-deere-c441r-2022-description-sturdy-34-inch-drive-chain-diamonds-heavy-series-6-m-m-tines-stainless-steel-scaper-5-tine-bars-with-ball-bearings-hydraulic-lifting-device-adjustable-depth-limiter-foldable-gauge-wheels-high-performance-feeding-system-hc-with-3-hard-ox-rotor-tines-and-drop-floor-bale-diameter-adjustable-from-125m-to-135m-18-rollers-incl

Descripción:

- john-deere-c441r-2022-description
- Robusta cadena de transmisión de 3/4 pulgadas (serie Diamonds Heavy)
- Púas de 6 mm, rascador de acero inoxidable, 5 barras de púas con rodamientos de bolas
- Dispositivo de elevación hidráulico, limitador de profundidad ajustable, ruedas de gallo plegables
- Sistema de alimentación de alto rendimiento (HC) con 3 púas de rotor Hardox™ y fondo abatible
- Diámetro de bala: ajustable de 1,25 m a 1,35 m
- 18 rodillos, 4 de ellos reforzados con rodamientos de dos hileras de bolas
- Robustas cadenas de 1-1/4 pulgadas (serie Diamonds)

4-reinforced-ones-with- double-row-ball-bearings-robust-1-14-inch-chains-diamonds-heavy-series-automatic-chain-lubrication-adjustable-bale-density-hydraulic-tailgate-locking-space-for-2-netrolls-suitable-for-covered-edge-and-edge-to-edge-net-wrapping-dual-satellites-for-40-rpm-sensors-for-film-break-detection-5050-valve-for-even-overlap-hydraulically-foldable-film-holders-isobus-compatible-john-deere-baler-automation-for-automatic-speed-control-cam-clutch-for-drive-train-protection-extended-lubrication-intervals-for-reduced-maintenance-effort-tractor-power-minimum-110-hp-maxicut-hc-13-or-130-hp-maxicut-hc-25	Heavy) • Lubricación automática de la cadena, densidad de bala ajustable, bloqueo hidráulico de la compuerta trasera • Espacio para 2 netrolls • Adecuado para envoltura de red CoverEdge y Edge-to-Edge • Satélites dobles para 40 RPM • Sensores de detección de rotura de película • 5050-valve-for-even-overlap-hydraulically-foldable-film-holders-isobus-compatible • John Deere "Baler Automation" para el control automático de la velocidad • Embrague de levas para proteger la transmisión • Intervalos de lubricación prolongados para reducir el esfuerzo de mantenimiento • Potencia del tractor: mínimo 110 CV (MaxiCut HC 13) o 130 CV (MaxiCut HC 25)
--	--