

FRICKE

Maschinen Rolnicze

FRICKE Maszyny Rolnicze Siedlce

Stare Opole, Warszawska 58

08-103 Siedlce

Tel.: +48 732 106 371

Fax:

Joskin SIROKO S5013/12V [YD8SRK120NJB05037]

Año de fabricación: 2023

Fecha: 07.06.2025

Diseño:

Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol

Categoría:

Esparcidor de estiércol

169.300,00 PLN

más IVA 23% (208.239,00 PLN Bruto)



Equipo

Año de fabricación

2023

Betriebsstunden:

8

Estado

Nuevo

Descripción:

joskin-siroko-s501312v-stalldungstreuer-mit-13t-gesamtgewicht-robuster-einachs-streuer-mit-komplett-verzinkter-mulde-2-vertikalstreuwalzen-900-mm-und-umfangreicher-sonderausstattung-bereit-fr-den-professionellen-einsatz-ausstattung-schmaler-stalldungstreuer-komplett-feuerverzinkte-mulde-seitenwände

Descripción:

- joskin-siroko-s501312v-stalldungstreuer-mit-13t-gesamtgewicht-robuster-einachs-streuer-mit-komplett-verzinkter-mulde-2-vertikalstreuwalzen-900-mm-und-umfangreicher-sonderausstattung-bereit-fuer-den-professionellen-einsatz-ausstattung
- Schmäler Stalldungstreuer
- Completely feuerverzinkte Mulde
- Seitenwände aus 4 mm HLE-Stahl
- Cuerpo de acero inoxidable de 3 mm de grosor
- 2 Antriebsketten Ø 14 mm
- Antrieb über doppeltwirkenden hydraulischen Verteiler
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Schraubensicherung

de-aus-4mm-hle-stahl-verschra • Freilauf-Gelenkwelle hinten
 ubter-boden-aus-3mm-verzinkt • Zugrohr Querverstellbares mit Parabelfedern
 em-stahl-2-antriebsketten-14m (Federung)
 m-antrieb-ber-doppeltwirkend • Druckluftbremse
 en-hydraulischen-verteiler-wal • Lucas de fondo LED versenkbar
 terscheid-gelenkwelle-mit-schr • Adaptador con 2 raíles verticales Ø 900 mm / malla Ø
 aubensicherung-freilauf-gelen 194 mm
 kwelle-hinten-querverstellbare • Capacidad de descarga: 1.000 U/min - Velocidad del
 s-zugrohr-mit-parabelfedern-f adaptador: 423 U/min
 ederation-druckluftbremse-rckl • streuzinken-aus-hb450-stahl-reversibel-7010mm-
 euchten-led-versenkbar-adapte zusaetzliche-ausstattung
 r-mit-2-vertikalen-streuwalzen • EG-Zulassung DMC 10 t/Achse + 3 t Zugöse, 30 km/h
 -900mm-welle-194mm-zapfwe (Einachsfahrzeug, Kat. S)
 llenantrieb-1000-umin-adapter • Bereifung: 650/75 R32 BKT AGRIMAX RT600
 drehzahl-423-umin-streuzinke (6,300 kg / Rad, Ø 1,785 × 645 mm)
 n-aus-hb450-stahl-reversibel-7 • Luftdruckbremse mit gefederter Betätigung (Pflicht
 010mm-zustzliche-ausstattung- bei starrer Achse)
 eg-zulassung-dmc-10tachse-3t • LED-Seitenleuchten
 zugse-30kmh-einachsfahrzeug • Manillar hidráulico (doble, modelo S5013/12V)
 kats-bereifung-65075-r32-bkt • Walterscheid Weitwinkel-Gelenkwelle (einseitig)
 agrimax-rt600-6300kg-rad-17 • Nockensicherung statt Schraubensicherung
 85645mm-luftdruckbremse-mi (Kardanschut)
 t-gefederter-bettigung-pflicht • ferti-control-300-steuergeraet-elektrische-steuerung-fo
 bei-starrer-achse-led-seitenleu erderband-durchflussregler-umschaltung-ruecklauf-pe
 chten-hydraulische-heckklappe r-schalter-in-der-kabine-bitte-beachten-sofern-im-ang
 -zweiseitig-modell-s501312v ebots-text-nicht-ausdruecklich-erwaehnt-sind-sichtbare-
 walterscheid-weitwinkel-gelen extras-oder-zubehoer-nicht-im-angebotsprei
 kwelle-einseitig-nockensicheru
 ng-statt-schraubensicherung-ka
 rdanschut-ferti-control-300-st
 euerget-elektrische-steuerung-
 frderband-durchflussregler-um
 schaltung-rcklauf-per-schalter-
 in-der-kabine-bitte-beachten-s
 ofern-im-angebotstext-nicht-a
 usdrcklich-erwhnt-sind-sichtba
 re-extras-oder-zubehr-nicht-im
 -angebotspreis-enthalten-gerne
 -unterbreiten-wir-ihnen-auf-w
 unsch-ein-entsprechendes-ange
 bot-alle-angaben-ohne-gewhr

Druckluftbremse	✓
Fabricante	joskin
Volumen de carga	12,00
Potencia CV	8
Impuesto sobre el valor añadido	más
Tipo del IVA	23
Carga útil	12,00
optischer-zustand	Muy bueno
Precio	175400
Localización: País	Polonia
Condiciones técnicas	Nuevo
Moneda	PLN

Número de rodillos	2
Tipo de rodillo	stehend
Condición	Máquina nueva.