

FRICKE

Maszyny Rolnicze

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Mragowo
Przemysłowa 6
11-700 Mragowo
Tel: +48 732 106 371
Fax:

John Deere C 441R [10145]

Année de fabrication: 2022

Date: 06.07.2025

Design:

Appuyez sur

Catégorie:

Combinaison presse/emballage

336.000,⁰⁰ PLN

plus TVA 23% (413.280,⁰⁰ PLN Brut)



Équipement

Attelage	à l'étage
Taille de la balle H	1,30
Chambre à balles	Correction de
Nombre de balles (balles pressées)	0
Année de fabrication	2022
Les résultats de la recherche :	8
État	Nouveau

Description :

john-deere-c441r-2022-descri
ption-sturdy-34-inch-drive-cha
in-diamonds-heavy-series-6-m
m-tines-stainless-steel-scraper-
5-tine-bars-with-ball-bearings-
hydraulic-lifting-device-adjust

Description :

- john-deere-c441r-2022-description
- Chaîne d'entraînement robuste de 3/4 de pouce (série Diamonds Heavy)
- Dents de 6 mm, racleur en acier inoxydable, 5 barres de dents avec roulements à billes
- Dispositif de levage hydraulique, limiteur de profondeur réglable, roues de jauge repliables
- Système d'alimentation haute performance (HC) avec 3 dents de rotor Hardox™ et fond mouvant.
- Diamètre de la balle : réglable de 1,25 m à 1,35 m
- 18 galets, dont 4 renforcés avec roulements à billes à double rangée
- Chaînes robustes de 1-1/4 pouces (série Diamonds

able-depth-limiter-foldable-ga	Heavy)
uge-wheels-high-performance-	• Lubrification automatique de la chaîne, densité des
feeding-system-hc-with-3-hard	balles réglable, verrouillage hydraulique de la porte
ox-rotor-tines-and-drop-floor-	arrière
bale-diameter-adjustable-from	• Espace pour 2 rouleaux de filet
-125m-to-135m-18-rollers-incl	• Convient à l'emballage des filets CoverEdge et Edge-
uding-4-reinforced-ones-with-	to-Edge
double-row-ball-bearings-robu	• Deux satellites pour 40 RPM
st-1-14-inch-chains-diamonds-	• Capteurs pour la détection des ruptures de film
heavy-series-automatic-chain-l	• 5050-valve-for-even-overlap-hydraulically-foldable-
ubrication-adjustable-bale-den	film-holders-isobus-compatible
sity-hydraulic-tailgate-locking-	• John Deere "Baler Automation" pour le contrôle
space-for-2-netrolls-suitable-f	automatique de la vitesse
or-coverededge-and-edge-to-edg	• Embrayage à came pour la protection de la
e-net-wrapping-dual-satellites-	transmission
for-40-rpm-sensors-for-film-b	• Intervalles de lubrification prolongés pour un effort de
reak-detection-5050-valve-for-	maintenance réduit
even-overlap-hydraulically-fol	• tractor-power-minimum-110-hp-maxicut-hc-13-or-13
dable-film-holders-isobus-com	0-hp-maxicut-hc-25-please-note-unless-explicitly-state
patible-john-deerebaler-autom	d-in-the-offer-textvisible-extras-or-accessories-are-not
ation-for-automatic-speed-cont	-included-in-the-offer-price-we-would-bepleased-to-
rol-cam-clutch-for-drivetrain-p	include-a-suitable-offer-for-them-upon-request
rotection-extended-lubrication	
-intervals-for-reduced-mainten	
ance-effort-tractor-power-mini	
mum-110-hp-maxicut-hc-13-o	
r-130-hp-maxicut-hc-25-pleas	
e-note-unless-explicitly-stated-	
in-the-offer-textvisible-extras-	
or-accessories-are-not-include	
d-in-the-offer-price-we-would-	
bepleased-to-include-a-suitable	
-offer-for-them-upon-request-	
allinformation-provided-	
without-guarantee	
Fabricant	John Deere
Puissance PS	8
Taxe sur la valeur ajoutée	plus
Taux de TVA	23
Prix	347900
Emplacement : Pays	Pologne
Monnaie	PLN
État	Machine neuve.